

RHINO BLACK / RIAT

NORMA SAE 100 R1AT / DIN EN 853 1SN / ISO 1436

Manguera Hidráulica Trenza de alambre



DAYFLEX	MANGUERA D.I.			D.E.	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ESTALLIDO	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
CODIGO	DN	Pulgada	GUION	mm	PSI	PSI	mm	kg/mt	Metros
D110101203	5	3/16"	3	11,8	3,630	14,520	89	0,19	50 A 100
D110101204	6	1/4"	4	13,4	3,270	13,080	102	0,21	50 A 100
D110101205	8	5/16"	5	15,0	3,120	12,480	114	0,24	50 A 100
D110101206	10	3/8"	6	17,4	2,615	10,460	127	0,33	50 A 100
D110101208	13	1/2"	8	20,6	2,320	9,280	178	0,41	50 A 100
D110101210	16	5/8"	10	23,7	1,890	7,560	203	0,45	50 A 100
D110101212	19	3/4"	12	27,7	1,530	6,120	241	0,58	50 A 100
D110101216	25	1"	16	35,6	1,280	5,120	305	0,88	50
D110101220	32	1-1/4"	20	43,5	920	3,680	419	1,23	20 A 40
D110101224	38	1-1/2"	24	50,6	730	2,920	508	1,51	20 A 40
D110101232	51	2"	32	64,0	580	2,320	635	1,97	20 A 40

TUBO: Caucho sintético resistente al aceite

CUBIERTA: Mandrilada de caucho sintético resistente a la abrasión, el agua y el ataque del ozono.

REFUERZO: Un tejido trenzado de acero

TEMPERATURA: -40 ° A 100°C

APLICACIONES: Recomendada para manejo de fluidos - aceite mineral, agua, emulsiones de agua y aceite mineral, glicoles.

*Marcacion

Dayflex® RHINO BLACK SAE 100 R1AT/ EN 853 1SN / ISO 1436 (...) (DN... mm) Max. W.P. ... PSI/....BAR

RHINO GRAY / R2 AT

NORMA SAE 100 R2 AT / DIN EN 853 2SN / ISO 1436

Manguera Hidráulica Trenza de alambre



DAYFLEX	MANGUERA D.I.			D.E.	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ESTALLIDO	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
CODIGO	DN	Pulgada	GUION	mm	PSI	PSI	mm	kg/mt	Metros
D110201203	5	3/16"	3	13,4	6,000	24,000	89	0,32	50 A 100
D110201204	6	1/4"	4	15,0	5,800	23,200	102	0,36	50 A 100
D110201205	8	5/16"	5	16,6	5,250	21,000	114	0,45	50 A 100
D110201206	10	3/8"	6	19,0	4,805	19,200	127	0,54	50 A 100
D110201208	13	1/2"	8	22,2	4,000	16,000	178	0,68	50 A 100
D110201210	16	5/8"	10	25,4	3,630	14,520	203	0,80	50 A 100
D110201212	19	3/4"	12	29	3,120	12,480	241	0,94	50 A 100
D110201216	25	1"	16	38,0	2,400	9,600	305	1,35	50
D110201220	32	1-1/4"	20	48,3	1,820	7,280	419	2,15	20 A 40
D110201224	38	1-1/2"	24	54,6	1,310	5,240	508	2,65	20 A 40
D110201232	51	2"	32	67,3	1,160	4,640	635	3,42	20 A 40

TUBO: Caucho sintético resistente al aceite

CUBIERTA: Mandrilada de caucho sintético resistente a la abrasión, el agua y el ataque del ozono.

REFUERZO: Dos tejidos trenzados de acero

TEMPERATURA: -40 ° A 100°C

APLICACIONES: Recomendada para manejo de fluidos - aceite mineral, agua, emulsiones de agua y aceite mineral, glicoles.

*Marcacion

Dayflex® RHINO GRAY SAE 100 R2AT/ EN 853 2SN / ISO 1436 (...) (DN... mm) Max. W.P. ... PSI/....BAR